

SAFETY JOGGER

TACTICAL

Medio

TACTIC OB

Bota táctica integral de corte medio

Una bota de cuero táctica de corte alto elaborada con fines tácticos. Con sus 562 gramos, es una bota táctica extremadamente liviana.

Cubierta	Textil, Cuero Full Grain
Forro	Malla Reciclada
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Suela	Caucho
Categoría	OB / SR, LG, FO, HI, HRO, E, CI
Rango de tamaño	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Peso de la muestra	0.690 kg
Estándar	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F3445:2024




Resistencia al deslizamiento SRA

La resistencia al deslizamiento es una de las características más importantes del calzado de seguridad y trabajo. Las suelas antideslizantes SRA se prueban en una baldosa de cerámica con solución de jabón diluido.



Suela resistente al calor (HRO)

La suela resiste altas temperaturas de hasta 300°C.



Resistente al aceite y al combustible

La suela es resistente al petróleo y al combustible.



Parte superior de cuero transpirable

El cuero natural proporciona un alto grado de comodidad para el usuario combinado con durabilidad en aplicaciones versátiles.



BLK

SAFETY
JOGGER
WORKS

HEAD-TO-TOE
PROTECTION

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Industrias:
Táctica, Uniforme

Ambientes:
Ambiente fangoso, Superficies irregulares

Instrucciones de mantenimiento:
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

	Descripción	Unidad de medida	Resultado	EN ISO 20347
Cubierta	Textil, Cuero Full Grain			
	Superior: permeabilidad al vapor de agua	mg/cm ² /h	4.5	≥ 0.8
	Superior: coeficiente de vapor de agua	mg/cm ² .	35	≥ 15
Forro	Malla Reciclada			
	Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua	mg/cm ² /h	45	≥ 2
	Revestimiento: coeficiente de vapor de agua	mg/cm ² .	350	≥ 20
Plantilla	Plantilla de espuma SJ			
	Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos)	ciclos	25600/12800	25600/12800
Suela	Caucho			
	Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)	mm ³	107	≤ 150
	Antideslizante básico - Cerámica NaLS - Deslizamiento del talón hacia adelante	fricción	0.40	≥ 0.31
	Resistencia básica al deslizamiento - Cerámica NaLS - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera	fricción	0.45	≥ 0.36
	Resistencia al deslizamiento SR - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia adelante del talón	fricción	0.22	≥ 0.19
	SR Resistencia al deslizamiento - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera	fricción	0.25	≥ 0.22
	Valor antiestático	MegaOhmios	N/A	0.1 - 1000
	Valor de la ESD	MegaOhmios	N/A	0.1 - 100
	Absorción de la energía del talón	J	36	≥ 20

Tamaño de la muestra:

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros

EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE



PRD N° 277B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

NOTIFIED BODY 2575

The PPE detailed herein meets the criteria of an EU Type Examination in accordance with Annex V, including the applicable clauses of the Essential Health and Safety Requirements of the PPE Regulation EU 2016/425.

Following an EU Declaration of Product Conformity you are hereby licensed to mark the product(s) detailed in accordance with Article 17 of the PPE Regulation EU 2016/425.

VALIDITY OF CERTIFICATE

This certificate will cease its validity at any time if needed, in particular if changes in the manufacturing process, in the raw materials or in PPE components will occur.

INTERTEK ITALIA SpA
Via Miglioli, 2/A
Cernusco sul Naviglio (MI), Italy
T: +39 02 95383833
intertek.italia.notified.body@pec.it

Manufacturer: Cortina NV

Address: Meersbloem-Melden 42, 9700 Oudenaarde, Belgium

Authorised Representative: -

Address: -

Certificate No.: ITASLNB25013121

Category Product: II

Brand Name: SAFETY JOGGER

Model: TACTIC, TACTIC LOW, DUNE

Article(s) code: ST210006A, ST210007A, ST210008A

Product type: Occupational Footwear

Reference(s) Standard: EN ISO 20347:2022+A1:2024

Description:

TACTIC - ST210006A: Safety Half-knee Boot in black; TACTIC LOW - ST210007A: Safety Low Shoe in black; DUNE - ST210008A: Safety Half-knee Boot in beige. Construction: Cemented+Stitched; Last: KELOS; Mould: M3493; Upper Material: SJ Nappa Action Cow Leather black, SJ Sombo Polyester 1200D black or beige, Suede Microfiber black or medium brown, SJ WP Cow Suede Leather beige; Outsole: Rubber; Insock: Polyester Mesh + SJ FOAM2 Tactical (PU); Size Range: EU 35-48; Category: OB E FO HRO HI CI LG SR.

This has been shown through satisfactory testing to: EN ISO 20347:2022+A1:2024

Examination of the Technical File Documentation, No: TF_TACTIC LOW, TACTIC, DUNE - Rev.04 14/07/2025

Test Report no. See Technical File

Remark:

Note:

Issued at: Lastra a Signa (FI)

Issue Date 16/07/2025

General Manager Elena Ruffino

Expiry Date 15/07/2030

For and on behalf of INTERTEK ITALIA SpA



This Certificate is for the exclusive use of Intertek's client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Certificate. Only the Client is authorized to permit copying or distribution of this Certificate and then only in its entirety. Any use of the Intertek name or one of its marks for the sale or advertisement of the tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek.

Intertek Italia S.p.A. Via Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio, Milano - Italy